

SIEMENS

Ingenuity for life



Ventiler

Urvalsguide

[siemens.se/acvatix](https://www.siemens.se/acvatix)



Acvatix – ett heltäckande ventilsortiment för högsta energieffektivitet

Siemens har en komplett produktportfölj för energieffektiva lösningar för alla typer av fastigheter. Med egen forskning, utveckling och en stor installerad bas har Siemens mångårig erfarenhet av ventiler. Vår kompetens garanterar hög kvalitet och rätt funktionalitet för varje applikation. Siemens ventiler har lång livslängd och uppfyller alla regler tekniska och hydrauliska krav när det gäller generering, distribution och användning av värme- eller kylenergi.

Med våra ventiler kan du reglera bland annat kallvatten, varmvatten, tappvatten, hetvatten, fjärrvärme, fjärrkyla, ånga, olja, glykolblandningar och köldmedier. I den här guiden rekommenderar vi en lämplig ventil beroende av aktuell applikation.

Många av våra ventiler passar till flera typer av applikationer, du kan alltid kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt lösning.

Fjärrvärme/fjärrkyla primär

eller motsvarande applikationer med krav på tryckklass PN25.

2-/3-vägsventiler med flänsad anslutning.


Ventilerna används som blandnings- eller fördelningsventiler i fjärrvärme-, fjärrkyl-, värme-, kyl-, och ventilationsanläggningar.

För slutna och öppna kretsar med temperaturer mellan -20...220°C. Tryckklass PN25, lyfthöjd upp till DN50: 20mm, fr.o.m. DN65: 40 mm.

2-vägs sätesventil, VVF53	Ventil	Typ	Siemens best nr	RSK-nr
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 0,16 m³/h	VVF53.15-0.16	S55208-V100	5351520
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 0,20 m³/h	VVF53.15-0.2	S55208-V101	5351521
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 0,45 m³/h	VVF53.15-0.25	S55208-V102	5351522
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 0,32 m³/h	VVF53.15-0.32	S55208-V103	5351523
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 0,40 m³/h	VVF53.15-0.4	S55208-V104	5351524
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 0,50 m³/h	VVF53.15-0.5	S55208-V105	5351525
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 0,63 m³/h	VVF53.15-0.63	S55208-V106	5351526
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 0,80 m³/h	VVF53.15-0.8	S55208-V107	5351527
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 1,00 m³/h	VVF53.15-1	S55208-V108	5351528
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 1,25 m³/h	VVF53.15-1.25	S55208-V109	5351529
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 1,60 m³/h	VVF53.15-1.6	S55208-V110	5351530
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 2,00 m³/h	VVF53.15-2	S55208-V111	5351532
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 2,50 m³/h	VVF53.15-2.5	S55208-V112	5351533
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 3,20 m³/h	VVF53.15-3.2	S55208-V113	5351534
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 4,00 m³/h	VVF53.15-4	S55208-V114	5351535
	Sätesventil 2-vägs DN20, kvs 6,30 m³/h	VVF53.20-6.3	S55208-V116	5351536
	Sätesventil 2-vägs DN25, kvs 5,00 m³/h	VVF53.25-5	S55208-V117	5351537
	Sätesventil 2-vägs DN25, kvs 6,30 m³/h	VVF53.25-6.3	S55208-V118	5351538
	Sätesventil 2-vägs DN25, kvs 8,00 m³/h	VVF53.25-8	S55208-V119	5351539
	Sätesventil 2-vägs DN25, kvs 10,00 m³/h	VVF53.25-10	S55208-V120	5351540
Sätesventil 2-vägs DN32, kvs 16,00 m³/h	VVF53.32-16	S55208-V122	5351541	
Sätesventil 2-vägs DN40, kvs 12,50 m³/h	VVF53.40-12.5	S55208-V123	5351542	
Sätesventil 2-vägs DN40, kvs 16,00 m³/h	VVF53.40-16	S55208-V124	5351543	
Sätesventil 2-vägs DN40, kvs 20,00 m³/h	VVF53.40-20	S55208-V125	5351544	
Sätesventil 2-vägs DN40, kvs 25,00 m³/h	VVF53.40-25	S55208-V126	5351545	
Sätesventil 2-vägs DN50, kvs 31,50 m³/h	VVF53.50-31.5	S55208-V127	5351546	
Sätesventil 2-vägs DN50, kvs 40,00 m³/h	VVF53.50-40	S55208-V128	5351547	
Sätesventil 2-vägs DN65, kvs 63,00 m³/h	VVF53.65-63	S55208-V129	5351548	
Sätesventil 2-vägs DN80, kvs 100,00 m³/h	VVF53.80-100	S55208-V130	5351550	
Sätesventil 2-vägs DN100, kvs 160,00 m³/h	VVF53.100-160	S55208-V131	5351551	
Sätesventil 2-vägs DN125, kvs 250,00 m³/h	VVF53.125-250	S55208-V132	5351552	
Sätesventil 2-vägs DN150, kvs 400,00 m³/h	VVF53.150-400	S55208-V133	5351553	

3-vägs sätesventil, VXF53	Ventil	Typ	Siemens best nr	RSK-nr
	Sätesventil 3-vägs DN15, kvs 1,6 m³/h	VXF53.15-1.6	S55208-V140	5351554
	Sätesventil 3-vägs DN15, kvs 2,50 m³/h	VXF53.15-2.5	S55208-V141	5351555
	Sätesventil 3-vägs DN15, kvs 4,00 m³/h	VXF53.15-4	S55208-V142	5351557
	Sätesventil 3-vägs DN20, kvs 6,30 m³/h	VXF53.20-6.3	S55208-V144	5351558
	Sätesventil 3-vägs DN25, kvs 6,30 m³/h	VXF53.25-6.3	S55208-V145	5351559
	Sätesventil 3-vägs DN25, kvs 10,00 m³/h	VXF53.25-10	S55208-V146	5351560
	Sätesventil 3-vägs DN32, kvs 16,00 m³/h	VXF53.32-16	S55208-V148	5351561
	Sätesventil 3-vägs DN40, kvs 16,00 m³/h	VXF53.40-16	S55208-V149	5351562
	Sätesventil 3-vägs DN40, kvs 25,00 m³/h	VXF53.40-25	S55208-V150	5351563
	Sätesventil 3-vägs DN50, kvs 40,00 m³/h	VXF53.50-40	S55208-V152	5351565
	Sätesventil 3-vägs DN65, kvs 63,00 m³/h	VXF53.65-63	S55208-V153	5351566
	Sätesventil 3-vägs DN80, kvs 100,00 m³/h	VXF53.80-100	S55208-V154	5351567
	Sätesventil 3-vägs DN100, kvs 160,00 m³/h	VXF53.100-160	S55208-V155	5351568
	Sätesventil 3-vägs DN125, kvs 250,00 m³/h	VXF53.125-250	S55208-V156	5351569
	Sätesventil 3-vägs DN150, kvs 400,00 m³/h	VXF53.150-400	S55208-V157	5351570

2-vägsventil med gängad anslutning. VVG549... används som styrventil i fjärrvärme-, värme- och ventilationsanläggningar. För slutna kretsar med temperaturer mellan 1...130°C. Tryckklass PN25, lyfthöjd 5,5 mm

2-vägs sätesventil, VVG549	Ventil	Typ	Siemens best nr	RSK-nr
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 0,25 m³/h	VVG549.15-0.25	BPZ:VVG549.15-0.25	5351520
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 0,40 m³/h	VVG549.15-0.4	BPZ:VVG549.15-0.4	5351521
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 0,63 m³/h	VVG549.15-0.63	BPZ:VVG549.15-0.63	5351522
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 1,00 m³/h	VVG549.15-1	BPZ:VVG549.15-1	5351523
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 1,60 m³/h	VVG549.15-1.6	BPZ:VVG549.15-1.6	5351524
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 2,50 m³/h	VVG549.15-2.5	BPZ:VVG549.15-2.5	5351525
	Sätesventil 2-vägs DN20, kvs 4,00 m³/h	VVG549.20-4	BPZ:VVG549.20-4	5351526
	Sätesventil 2-vägs DN25, kvs 6,30 m³/h	VVG549.25-6.3	BPZ:VVG549.25-6.3	5351527


Fjärrvärme/fjärrkyla sekundär

eller motsvarande applikationer med krav på tryckklass PN16.


2-/3-vägsventiler med flänsad anslutning. Ventilerna används som blandnings- eller fördelningsventiler i fjärrvärme-, fjärrkyl-, värme-, kyl-, och ventilationsanläggningar.


För slutna kretsar med temperaturer mellan -10...150°C. Tryckklass PN16, lyfthöjd 20 upp till DN80: 20 mm, fr.o.m. DN100: 40 mm

2-vägs sätesventil, VVF42	Ventil	Typ	Siemens best nr	RSK-nr
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 1,60 m³/h	VVF42.15-1.6	S55204-V100	5354061
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 2,50 m³/h	VVF42.2.5	S55204-V101	5354062
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 4,00 m³/h	VVF42.15-4	S55204-V102	5354064
	Sätesventil 2-vägs DN20, kvs 6,30 m³/h	VVF42.20-6.3	S55204-V103	5354065
	Sätesventil 2-vägs DN25, kvs 6,30 m³/h	VVF42.25-6.3	S55204-V104	5354066
	Sätesventil 2-vägs DN25, kvs 10,00 m³/h	VVF42.25-10	S55204-V105	5354067
	Sätesventil 2-vägs DN32, kvs 16,00 m³/h	VVF42.32-16	S55204-V106	5354068
	Sätesventil 2-vägs DN40, kvs 16,00 m³/h	VVF42.40-16	S55204-V107	5354069
	Sätesventil 2-vägs DN40, kvs 25,00 m³/h	VVF42.40-25	S55204-V108	5354070
	Sätesventil 2-vägs DN50, kvs 31,50 m³/h	VVF42.50-31.5	S55204-V109	5354092
	Sätesventil 2-vägs DN50, kvs 40,00 m³/h	VVF42.50-40	S55204-V110	5354093
	Sätesventil 2-vägs DN65, kvs 50,00 m³/h	VVF42.65-50	S55204-V111	5354094
	Sätesventil 2-vägs DN65, kvs 63,00 m³/h	VVF42.65-63	S55204-V112	5354095
	Sätesventil 2-vägs DN80, kvs 80,00 m³/h	VVF42.80-80	S55204-V113	5354096
	Sätesventil 2-vägs DN80, kvs 100,00 m³/h	VVF42.80-100	S55204-V114	5354097
	Sätesventil 2-vägs DN100, kvs 125,00 m³/h	VVF42.100-125	S55204-V115	5354098
	Sätesventil 2-vägs DN100, kvs 160,00 m³/h	VVF42.100-160	S55204-V116	5354099
	Sätesventil 2-vägs DN125, kvs 200,00 m³/h	VVF42.125-200	S55204-V117	5354161
	Sätesventil 2-vägs DN125, kvs 250,00 m³/h	VVF42.125-250	S55204-V118	5354163
	Sätesventil 2-vägs DN150, kvs 315,00 m³/h	VVF42.150-315	S55204-V119	5354164
	Sätesventil 2-vägs DN150, kvs 400,00 m³/h	VVF42.150-400	S55204-V120	5354165

3-vägs sätesventil, VXF42	Ventil	Typ	Siemens best nr	RSK-nr
	Sätesventil 3-vägs DN15, kvs 1,60 m³/h	VXF42.15-1.6	S55204-V127	5354166
	Sätesventil 3-vägs DN15, kvs 2,50 m³/h	VXF42.2.5	S55204-V128	5354167
	Sätesventil 3-vägs DN15, kvs 4,00 m³/h	VXF42.15-4	S55204-V129	5354168
	Sätesventil 3-vägs DN20, kvs 6,30 m³/h	VXF42.20-6.3	S55204-V130	5354169
	Sätesventil 3-vägs DN25, kvs 6,30 m³/h	VXF42.25-6.3	S55204-V131	5354171
	Sätesventil 3-vägs DN25, kvs 10,00 m³/h	VXF42.25-10	S55204-V132	5354172
	Sätesventil 3-vägs DN32, kvs 16,00 m³/h	VXF42.32-16	S55204-V133	5354173
	Sätesventil 3-vägs DN40, kvs 16,00 m³/h	VXF42.40-16	S55204-V134	5354174
	Sätesventil 3-vägs DN40, kvs 25,00 m³/h	VXF42.40-25	S55204-V135	5354175
	Sätesventil 3-vägs DN50, kvs 31,50 m³/h	VXF42.50-31.5	S55204-V136	5354176
	Sätesventil 3-vägs DN50, kvs 40,00 m³/h	VXF42.50-40	S55204-V137	5354177
	Sätesventil 3-vägs DN65, kvs 50,00 m³/h	VXF42.65-50	S55204-V138	5354178
	Sätesventil 3-vägs DN65, kvs 63,00 m³/h	VXF42.65-63	S55204-V139	5354179
	Sätesventil 3-vägs DN80, kvs 80,00 m³/h	VXF42.80-80	S55204-V140	5354180
	Sätesventil 3-vägs DN80, kvs 100,00 m³/h	VXF42.80-100	S55204-V141	5354181
	Sätesventil 3-vägs DN100, kvs 125,00 m³/h	VXF42.100-125	S55204-V142	5354182
	Sätesventil 3-vägs DN100, kvs 160,00 m³/h	VXF42.100-160	S55204-V143	5354183
	Sätesventil 3-vägs DN125, kvs 200,00 m³/h	VXF42.125-200	S55204-V144	5354184
	Sätesventil 3-vägs DN125, kvs 250,00 m³/h	VXF42.125-250	S55204-V145	5354185
	Sätesventil 3-vägs DN150, kvs 315,00 m³/h	VXF42.150-315	S55204-V146	5354186
Sätesventil 3-vägs DN150, kvs 400,00 m³/h	VXF42.150-400	S55204-V147	5354187	

2-/3-vägsventil med gängad anslutning. Används som blandnings- eller fördelningsventiler i fjärrvärme-, fjärrkyl-, värme-, kyl- och ventilationsanläggningar.
För slutna eller öppna kretsar med temperaturer mellan -25...150°C. Tryckklass PN16, lyfthöjd 20 mm.

2-vägs sätesventil, VVG41	Ventil	Typ	Siemens best nr	RSK-nr
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 0,63 m³/h	VVG41.11	BPZ:VVG41.11	5353884
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 1,00 m³/h	VVG41.12	BPZ:VVG41.12	5353885
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 1,60 m³/h	VVG41.13	BPZ:VVG41.13	5353886
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 2,50 m³/h	VVG41.14	BPZ:VVG41.14	5353887
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 4,00 m³/h	VVG41.15	BPZ:VVG41.15	5353888
	Sätesventil 2-vägs DN20, kvs 6,30 m³/h	VVG41.20	BPZ:VVG41.20	5353889
	Sätesventil 2-vägs DN25, kvs 10,00 m³/h	VVG41.25	BPZ:VVG41.25	5353890
	Sätesventil 2-vägs DN32, kvs 16,00 m³/h	VVG41.32	BPZ:VVG41.32	5353891
	Sätesventil 2-vägs DN40, kvs 25,00 m³/h	VVG41.40	BPZ:VVG41.40	5353892
	Sätesventil 2-vägs DN50, kvs 40,00 m³/h	VVG41.50	BPZ:VVG41.50	5353893


3-vägs sätesventil, VXG41	Ventil	Typ	Siemens best nr	RSK-nr
	Sätesventil 3-vägs DN15, kvs 1,60 m³/h	VXG41.1301	BPZ:VXG41.1301	5353404
	Sätesventil 3-vägs DN15, kvs 2,50 m³/h	VXG41.1401	BPZ:VXG41.1401	5353412
	Sätesventil 3-vägs DN15, kvs 4,00 m³/h	VXG41.15	BPZ:VXG41.15	5353896
	Sätesventil 3-vägs DN20, kvs 6,30 m³/h	VXG41.20	BPZ:VXG41.20	5353897
	Sätesventil 3-vägs DN25, kvs 10,00 m³/h	VXG41.25	BPZ:VXG41.25	5353898
	Sätesventil 3-vägs DN32, kvs 16,00 m³/h	VXG41.32	BPZ:VXG41.32	5353899
	Sätesventil 3-vägs DN40, kvs 25,00 m³/h	VXG41.40	BPZ:VXG41.40	5353900
	Sätesventil 3-vägs DN50, kvs 40,00 m³/h	VXG41.50	BPZ:VXG41.50	5353901

Tappvarmvatten, fjärrvärme primär

eller motsvarande applikationer med krav på tryckklass PN16 och snabba förlopp.

2-vägsventil med flänsad anslutning och elektromagnetiskt ställidon för kontinuerlig reglering. Används som styrventil i fjärrvärme vid höga krav på reglernoggrannhet och snabba förlopp.

För slutna kretsar med temperaturer mellan 1...180°C. Upplösning 1:1000, stänger eller öppnar på strax under två sekunder. Tryckklass PN16. Monterat och kalibrerat ställidon ingår alltid i leveransen.


2-vägs MAGNETIC-ventil, MVF461	Ventil	Typ	Siemens best nr	RSK-nr
	MAGNETIC-ventil 2-vägs DN15, kvs 0,60 m³/h	MVF461H15-0.6	BPZ:MVF461H15-0.6	5353462
	MAGNETIC-ventil 2-vägs DN15, kvs 1,50 m³/h	MVF461H15-1.5	BPZ:MVF461H15-1.5	5353463
	MAGNETIC-ventil 2-vägs DN15, kvs 3,00 m³/h	MVF461H15-3	BPZ:MVF461H15-3	5353464
	MAGNETIC-ventil 2-vägs DN20, kvs 5,00 m³/h	MVF461H20-5	BPZ:MVF461H20-5	5353465
	MAGNETIC-ventil 2-vägs DN25, kvs 8,00 m³/h	MVF461H25-8	BPZ:MVF461H25-8	5353466
	MAGNETIC-ventil 2-vägs DN32, kvs 12,00 m³/h	MVF461H32-12	BPZ:MVF461H32-12	5353467
	MAGNETIC-ventil 2-vägs DN40, kvs 20,00 m³/h	MVF461H40-20	BPZ:MVF461H40-20	5353468
	MAGNETIC-ventil 2-vägs DN50, kvs 30,00 m³/h	MVF461H50-30	BPZ:MVF461H50-30	5353469

Värme-, kyl- och ventilationsanläggningar

eller motsvarande med krav på hög noggrannhet. Tryckklass PN16.


2-/3-vägsventil med flänsad anslutning och elektromagnetiskt ställidon för kontinuerlig reglering.

Används som 2-vägs- eller blandningsventil i värme-, kyl-, och ventilationsanläggningar vid krav på hög reglernoggrannhet och snabba förlopp. För slutna kretsar med temperaturer mellan 1...130°C. Upplösning 1:1000, stänger eller öppnar på strax under två sekunder. Tryckklass PN16. Monterat och kalibrerat ställidon ingår alltid i leveransen.

3-vägs MAGNETIC-ventil, MXF461	Ventil	Typ	Siemens best nr	RSK-nr
	MAGNETIC-ventil 3-vägs DN15, kvs 0,60 m³/h	MXF461.15-0.6	BPZ:MXF461.15-0.6	5353801
	MAGNETIC-ventil 3-vägs DN15, kvs 1,50 m³/h	MXF461.15-1.5	BPZ:MXF461.15-1.5	5353802
	MAGNETIC-ventil 3-vägs DN15, kvs 3,00 m³/h	MXF461.15-3	BPZ:MXF461.15-3.0	5353803
	MAGNETIC-ventil 3-vägs DN20, kvs 5,00 m³/h	MXF461.20-5	BPZ:MXF461.20-5.0	5353804
	MAGNETIC-ventil 3-vägs DN25, kvs 8,00 m³/h	MXF461.25-8	BPZ:MXF461.25-8.0	5353805
	MAGNETIC-ventil 3-vägs DN32, kvs 12,00 m³/h	MXF461.32-12	BPZ:MXF461.32-12	5353806
	MAGNETIC-ventil 3-vägs DN40, kvs 20,00 m³/h	MXF461.40-20	BPZ:MXF461.40-20	5353807
	MAGNETIC-ventil 3-vägs DN50, kvs 30,00 m³/h	MXF461.50-30	BPZ:MXF461.50-30	5353808
	MAGNETIC-ventil 3-vägs DN65, kvs 50,00 m³/h	MXF461.65-50	BPZ:MXF461.65-50	5353809

2-/3-vägsventil med gängad anslutning och elektromagnetiskt ställidon för kontinuerlig reglering.

Används som 2-vägs eller blandningsventil i värme-, kyl-, och ventilationsanläggningar vid krav på hög reglernoggrannhet och snabba förlopp. För slutna kretsar med temperaturer mellan 1...130°C. Upplösning 1:1000, stänger eller öppnar på under två sekunder. Tryckklass PN16. Monterat och kalibrerat ställidon ingår alltid i leveransen.

2-vägs MAGNETIC-ventil, MXG461	Ventil	Typ	Siemens best nr	RSK-nr
	MAGNETIC-ventil 2-/3-vägs DN15, kvs 0,60 m³/h	MXG461.15-0.6	BPZ:MXG461.15-0.6	5353793
	MAGNETIC-ventil 2-/3-vägs DN15, kvs 1,50 m³/h	MXG461.15-1.5	BPZ:MXG461.15-1.5	5353794
	MAGNETIC-ventil 2-/3-vägs DN15, kvs 3,00 m³/h	MXG461.15-3	BPZ:MXG461.15-3.0	5353795
	MAGNETIC-ventil 2-/3-vägs DN20, kvs 5,00 m³/h	MXG461.20-5	BPZ:MXG461.20-5.0	5353796
	MAGNETIC-ventil 2-/3-vägs DN25, kvs 8,00 m³/h	MXG461.25-8	BPZ:MXG461.25-8.0	5353797
	MAGNETIC-ventil 2-/3-vägs DN32, kvs 12,00 m³/h	MXG461.32-12	BPZ:MXG461.32-12	5353798
	MAGNETIC-ventil 2-/3-vägs DN40, kvs 20,00 m³/h	MXG461.40-20	BPZ:MXG461.40-20	5353799
	MAGNETIC-ventil 2-/3-vägs DN50, kvs 30,00 m³/h	MXG461.50-30	BPZ:MXG461.50-30	5353800

Tappvarmvatten, fjärrvärme sekundär

eller motsvarande applikationer med krav på tryckklass PN16 och snabba förlopp.

Används i huvudsak som 2-vägs- eller blandningsventil för reglering av tappvarmvatten i fjärrvärmekretsar och liknande applikationer med krav på hög reglernoggrannhet och snabba förlopp.

För öppna eller slutna kretsar med temperaturer mellan -20...130°C. Upplösning 1:1000, stänger eller öppnar på under två sekunder. Tryckklass PN16. DVGW-godkänd för (dricksvattenapplikationer). Monterat och kalibrerat ställdon ingår alltid i leveransen.

Blandnings- eller 2-vägs MAGNETIC-ventil, MXG461B	Ventil	Typ	Siemens best nr	RSK-nr
	MAGNETIC-ventil, blandnings- eller 2-vägs DN15, kvs 0,60 m³/h	MXG461B15-0.6	BPZ:MXG461B15-0.6	5353429
	MAGNETIC-ventil, blandnings- eller 2-vägs DN15, kvs 1,50 m³/h	MXG461B15-1.5	BPZ:MXG461B15-1.5	5353430
	MAGNETIC-ventil, blandnings- eller 2-vägs DN15, kvs 3,00 m³/h	MXG461B15-3	BPZ:MXG461B15-3	5353431
	MAGNETIC-ventil, blandnings- eller 2-vägs DN20, kvs 5,00 m³/h	MXG461B20-5	BPZ:MXG461B20-5	5353432
	MAGNETIC-ventil, blandnings- eller 2-vägs DN25, kvs 8,00 m³/h	MXG461B25-8	BPZ:MXG461B25-8	5353433
	MAGNETIC-ventil, blandnings- eller 2-vägs DN32, kvs 12,00 m³/h	MXG461B32-12	BPZ:MXG461B32-12	5353434
	MAGNETIC-ventil, blandnings- eller 2-vägs DN40, kvs 20,00 m³/h	MXG461B40-20	BPZ:MXG461B40-20	5353435
	MAGNETIC-ventil, blandnings- eller 2-vägs DN50, kvs 30,00 m³/h	MXG461B50-30	BPZ:MXG461B50-30	5353436

Små och medelstora värme- och ventilationsanläggningar

2-/3-vägsventiler med gänganslutning, används som blandnings- eller fördelningsventiler i fjärrvärme-, fjärrkyl-, värme-, kyl-, och ventilationsanläggningar.

För slutna kretsar med temperaturer mellan 1...120°C. Tryckklass PN16, lyfthöjd 5,5 mm.


2-vägs sätesventil, VVG44	Ventil	Typ	Siemens best nr	RSK-nr
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 0,25 m³/h	VVG44.15-0.25	BPZ:VVG44.15-0.25	5353681
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 0,40 m³/h	VVG44.15-0.4	BPZ:VVG44.15-0.4	5353682
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 0,63 m³/h	VVG44.15-0.63	BPZ:VVG44.15-0.63	5353683
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 1,00 m³/h	VVG44.15-1	BPZ:VVG44.15-1	5353684
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 1,60 m³/h	VVG44.15-1.6	BPZ:VVG44.15-1.6	5353685
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 2,50 m³/h	VVG44.15-2.5	BPZ:VVG44.15-2.5	5353686
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 4,00 m³/h	VVG44.15-4	BPZ:VVG44.15-4	5353687
	Sätesventil 2-vägs DN20, kvs 6,30 m³/h	VVG44.20-6.3	BPZ:VVG44.20-6.3	5353688
	Sätesventil 2-vägs DN25, kvs 10,00 m³/h	VVG44.25-10	BPZ:VVG44.25-10	5353689
	Sätesventil 2-vägs DN32, kvs 16,00 m³/h	VVG44.32-16	BPZ:VVG44.32-16	5353690
Sätesventil 2-vägs DN40, kvs 25,00 m³/h	VVG44.40-25	BPZ:VVG44.40-25	5353691	

3-vägs MAGNETIC-ventil, VXG44	Ventil	Typ	Siemens best nr	RSK-nr
	Sätesventil 3-vägs DN15, kvs 0,25 m³/h	VXG44.15-0.25	BPZ:VXG44.15-0.25	5353702
	Sätesventil 3-vägs DN15, kvs 0,40 m³/h	VXG44.15-0.4	BPZ:VXG44.15-0.4	5353703
	Sätesventil 3-vägs DN15, kvs 0,63 m³/h	VXG44.15-0.63	BPZ:VXG44.15-0.63	5353704
	Sätesventil 3-vägs DN15, kvs 1,00 m³/h	VXG44.15-1	BPZ:VXG44.15-1	5353705
	Sätesventil 3-vägs DN15, kvs 1,60 m³/h	VXG44.15-1.6	BPZ:VXG44.15-1.6	5353706
	Sätesventil 3-vägs DN15, kvs 2,50 m³/h	VXG44.15-2.5	BPZ:VXG44.15-2.5	5353707
	Sätesventil 3-vägs DN15, kvs 4,00 m³/h	VXG44.15-4	BPZ:VXG44.15-4	5353708
	Sätesventil 3-vägs DN20, kvs 6,30 m³/h	VXG44.20-6.3	BPZ:VXG44.20-6.3	5353709
	Sätesventil 3-vägs DN25, kvs 10,00 m³/h	VXG44.25-10	BPZ:VXG44.25-10	5353710
	Sätesventil 3-vägs DN32, kvs 16,00 m³/h	VXG44.32-16	BPZ:VXG44.32-16	5353711
	Sätesventil 3-vägs DN40, kvs 25,00 m³/h	VXG44.40-25	BPZ:VXG44.40-25	5353712

Golvvärme, radiatorer, fan-coil, kyltak, VAV och mindre värme-/ventilationsanläggningar

Tryckoberoende kombiventil med inställning av maxflöde för bästa möjliga energieffektivitet.

Kombiventil med integrerad differenstryckregulator, invändigt gängade (VPI46..) respektive utvändigt gängade (VPP..). Maxflöde är inställbart och kombiventilen ger en automatisk hydraulisk balansering så länge tillgängligt tryck finns. De finns med eller utan mätnipplar, med mätnipplar avslutas benämningen med Q (ex. VPI46.25F1.8Q). Observera att ingen injusteringsventil krävs. För slutna kretsar med temperaturer mellan 1...120°C. Tryckklass PN25, lyfthöjd 2,5-15 mm beroende av storlek.

2-vägs sätesventil, VPP46, VPI46	Ventil	Typ Inv. gängad	Siemens best nr	RSK-nr
	Sätesventil 2-vägs DN15, 30...200 l/h	VPI46.15L0.2(Q)	S55264-V112	5351571
	Sätesventil 2-vägs DN15, 100...575 l/h	VPI46.15L0.6(Q)	S55264-V113	5351573
	Sätesventil 2-vägs DN20, 200...1330 l/h	VPI46.20F1.4(Q)	S55264-V114	5351574
	Sätesventil 2-vägs DN25, 238...1800 l/h	VPI46.25F1.8(Q)	S55264-V127	5351575
	Sätesventil 2-vägs DN32, 468...4001 l/h	VPI46.32F4(Q)	S55264-V128	5351576
	Sätesventil 2-vägs DN40, 1370...9500 l/h	VPI46.40F9.5Q	S55264-V129	5351577
	Sätesventil 2-vägs DN50, 1400...11500 l/h	VPI46.50F12Q	S55264-V130	5351578
	Ventil	Typ Utv. gängad	Siemens best nr	RSK-nr
Sätesventil 2-vägs DN10, 30...200 l/h	VPP46.10L0.2(Q)	S55264-V105		
Sätesventil 2-vägs DN15, 30...200 l/h	VPP46.15L0.2(Q)	S55264-V106		
Sätesventil 2-vägs DN15, 100...575 l/h	VPP46.15L0.6(Q)	S55264-V107		
Sätesventil 2-vägs DN20, 200...1330 l/h	VPP46.20F1.4(Q)	S55264-V108		
Sätesventil 2-vägs DN25, 238...1800 l/h	VPP46.25F1.8(Q)	S55264-V123		
Sätesventil 2-vägs DN32, 468...4001 l/h	VPP46.32F4(Q)	S55264-V124		

Kyltak och VAV med krav på tät ventil vid avstängning


Kulventil som används i värme- och ventilationsanläggningar för reglering eller avstängning. För slutna kretsar med temperaturer mellan 1...120°C. Tryckklass PN40. Vridningsvinkel 90°.



2-vägs kulventil, VAI61	Ventil	Typ	Siemens best nr	RSK-nr
	Kulventil 2-vägs DN15, kvs 1,00 m³/h	VAI61.15-1	BPZ:VAI61.15-1	5353825
	Kulventil 2-vägs DN15, kvs 1,60 m³/h	VAI61.15-1.6	BPZ:VAI61.15-1.6	5353838
	Kulventil 2-vägs DN15, kvs 2,50 m³/h	VAI61.15-2.5	BPZ:VAI61.15-10	5353839
	Kulventil 2-vägs DN15, kvs 4,00 m³/h	VAI61.15-4	BPZ:VAI61.15-2.5	5353840
	Kulventil 2-vägs DN15, kvs 6,30 m³/h	VAI61.15-6.3	BPZ:VAI61.15-4	5353863
	Kulventil 2-vägs DN15, kvs 10,00 m³/h	VAI61.15-10	BPZ:VAI61.15-6.3	5353864
	Kulventil 2-vägs DN20, kvs 4,00 m³/h	VAI61.20-4	BPZ:VAI61.20-10	5353865
	Kulventil 2-vägs DN20, kvs 6,30 m³/h	VAI61.20-6.3	BPZ:VAI61.20-4	5353866
	Kulventil 2-vägs DN20, kvs 10,00 m³/h	VAI61.20-10	BPZ:VAI61.20-6.3	5353874
	Kulventil 2-vägs DN25, kvs 6,30 m³/h	VAI61.25-6.3	BPZ:VAI61.25-10	5353876
	Kulventil 2-vägs DN25, kvs 10,00 m³/h	VAI61.25-10	BPZ:VAI61.25-16	5353877
	Kulventil 2-vägs DN25, kvs 16,00 m³/h	VAI61.25-16	BPZ:VAI61.25-6.3	5353878
	Kulventil 2-vägs DN32, kvs 10,00 m³/h	VAI61.32-10	BPZ:VAI61.32-10	5353879
	Kulventil 2-vägs DN32, kvs 16,00 m³/h	VAI61.32-16	BPZ:VAI61.32-16	5353880
	Kulventil 2-vägs DN32, kvs 25,00 m³/h	VAI61.32-25	BPZ:VAI61.32-25	5353881
	Kulventil 2-vägs DN40, kvs 16,00 m³/h	VAI61.40-16	BPZ:VAI61.40-16	5353882
	Kulventil 2-vägs DN40, kvs 25,00 m³/h	VAI61.40-25	BPZ:VAI61.40-25	5353908
	Kulventil 2-vägs DN40, kvs 40,00 m³/h	VAI61.40-40	BPZ:VAI61.40-40	5353927
	Kulventil 2-vägs DN50, kvs 25,00 m³/h	VAI61.50-25	BPZ:VAI61.50-25	5353928
	Kulventil 2-vägs DN50, kvs 40,00 m³/h	VAI61.50-40	BPZ:VAI61.50-40	5353929
Kulventil 2-vägs DN50, kvs 63,00 m³/h	VAI61.50-63	BPZ:VAI61.50-63	5353930	
3-vägs kulventil, VBI61	Ventil	Typ	Siemens best nr	RSK-nr
	Kulventil 3-vägs DN15, kvs 1,60 m³/h	VBI61.15-1.6	BPZ:VBI61.15-1.6	5353955
	Kulventil 3-vägs DN15, kvs 2,50 m³/h	VBI61.15-2.5	BPZ:VBI61.15-2.5	5353956
	Kulventil 3-vägs DN15, kvs 4,00 m³/h	VBI61.15-4	BPZ:VBI61.15-4	5353957
	Kulventil 3-vägs DN15, kvs 6,30 m³/h	VBI61.15-6.3	BPZ:VBI61.15-6.3	5353959
	Kulventil 3-vägs DN20, kvs 4,00 m³/h	VBI61.20-4	BPZ:VBI61.20-4	5353960
	Kulventil 3-vägs DN20, kvs 6,30 m³/h	VBI61.20-6.3	BPZ:VBI61.20-6.3	5353961
	Kulventil 3-vägs DN25, kvs 10,00 m³/h	VBI61.25-10	BPZ:VBI61.25-10	5353962
	Kulventil 3-vägs DN32, kvs 16,00 m³/h	VBI61.32-16	BPZ:VBI61.32-16	5353963
	Kulventil 3-vägs DN40, kvs 25,00 m³/h	VBI61.40-25	BPZ:VBI61.40-25	5353964
	Kulventil 3-vägs DN50, kvs 40,00 m³/h	VBI61.50-40	BPZ:VBI61.50-40	5353965
	Kulventil 3-vägs DN50, kvs 63,00 m³/h	VBI61.50-63	BPZ:VBI61.50-63	5353967



Medelstora värme-/ventilationsanläggningar

Kulventil som används i värme- och ventilationsanläggningar för reglering eller avstängning.

För slutna kretsar med temperaturer mellan 1...120°C. Tryckklass PN40. Vridningsvinkel 90°.

2-vägs avstängningskulventil, VAI60	Ventil	Typ	Siemens best nr	RSK-nr
	Kulventil 2-vägs DN15, kvs 15,00 m³/h	VAI60.15-15	BPZ:VAI60.15-15	5353696
	Kulventil 2-vägs DN20, kvs 22,00 m³/h	VAI60.20-22	BPZ:VAI60.20-22	5353697
	Kulventil 2-vägs DN25, kvs 22,00 m³/h	VAI60.25-22	BPZ:VAI60.25-22	5353698
	Kulventil 2-vägs DN32, kvs 35,00 m³/h	VAI60.32-35	BPZ:VAI60.32-35	5353699
	Kulventil 2-vägs DN40, kvs 68,00 m³/h	VAI60.40-68	BPZ:VAI60.40-68	5353700
	Kulventil 2-vägs DN50, kvs 96,00 m³/h	VAI60.50-96	BPZ:VAI60.50-96	5353783

3-vägs omkopplingskulventil, VBI60..L	Ventil	Typ	Siemens best nr	RSK-nr
 	Kulventil 3-vägs DN15, kvs 5,00 m³/h	VBI60.15-5L	BPZ:VBI60.15-5L	5353932
	Kulventil 3-vägs DN20, kvs 9,00 m³/h	VBI60.20-9L	BPZ:VBI60.20-9L	5353935
	Kulventil 3-vägs DN25, kvs 9,00 m³/h	VBI60.25-9L	BPZ:VBI60.25-9L	5353937
	Kulventil 3-vägs DN32, kvs 13,00 m³/h	VBI60.32-13L	BPZ:VBI60.32-13L	5353938
	Kulventil 3-vägs DN40, kvs 25,00 m³/h	VBI60.40-25L	BPZ:VBI60.40-25L	5353951
	Kulventil 3-vägs DN50, kvs 37,00 m³/h	VBI60.50-37L	BPZ:VBI60.50-37L	5353953


3-vägs omkopplingskulventil, VBI60..T	Ventil	Typ	Siemens best nr	RSK-nr
 	Kulventil 3-vägs DN15, kvs 12,00 m³/h	VBI60.15-12T	BPZ:VBI60.15-12T	5353931
	Kulventil 3-vägs DN20, kvs 16,00 m³/h	VBI60.20-16T	BPZ:VBI60.20-16T	5353934
	Kulventil 3-vägs DN25, kvs 16,00 m³/h	VBI60.25-16T	BPZ:VBI60.25-16T	5353936
	Kulventil 3-vägs DN32, kvs 25,00 m³/h	VBI60.32-25T	BPZ:VBI60.32-25T	5353939
	Kulventil 3-vägs DN40, kvs 49,00 m³/h	VBI60.40-49T	BPZ:VBI60.40-49T	5353952
	Kulventil 3-vägs DN50, kvs 73,00 m³/h	VBI60.50-73T	BPZ:VBI60.50-73T	5353954


Ånga

eller motsvarande applikationer med krav på PN40.

2-/3-vägsventiler, används som blandnings- eller fördelningsventil i fjärrvärme-, värme- och ventilationsanläggningar.

För slutna eller öppna kretsar med temperaturer mellan -25...220°C. Tryckklass PN40, lyfthöjd upp till DN50: 20 mm, fr.o.m. DN65: 40 mm.

2-vägs sätesventil, VVF61	Ventil	Typ	Siemens best nr	RSK-nr
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 0,19 m³/h	VVF61.09	BPZ:VVF61.09	
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 0,30 m³/h	VVF61.10	BPZ:VVF61.10	
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 0,45 m³/h	VVF61.11	BPZ:VVF61.11	
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 0,70 m³/h	VVF61.12	BPZ:VVF61.12	
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 1,20 m³/h	VVF61.13	BPZ:VVF61.13	
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 1,90 m³/h	VVF61.14	BPZ:VVF61.14	
	Sätesventil 2-vägs DN15, kvs 3,00 m³/h	VVF61.15	BPZ:VVF61.15	
	Sätesventil 2-vägs DN25, kvs 3,00 m³/h	VVF61.23	BPZ:VVF61.23	
	Sätesventil 2-vägs DN25, kvs 5,00 m³/h	VVF61.24	BPZ:VVF61.24	
	Sätesventil 2-vägs DN25, kvs 7,50 m³/h	VVF61.25	BPZ:VVF61.25	
	Sätesventil 2-vägs DN40, kvs 12,00 m³/h	VVF61.39	BPZ:VVF61.39	
	Sätesventil 2-vägs DN40, kvs 19,00 m³/h	VVF61.40	BPZ:VVF61.40	
	Sätesventil 2-vägs DN50, kvs 31,00 m³/h	VVF61.50	BPZ:VVF61.50	
	Sätesventil 2-vägs DN65, kvs 49,00 m³/h	VVF61.65	BPZ:VVF61.65	
	Sätesventil 2-vägs DN80, kvs 78,00 m³/h	VVF61.80	BPZ:VVF61.80	
	Sätesventil 2-vägs DN100, kvs 124,00 m³/h	VVF61.90	BPZ:VVF61.90	
Sätesventil 2-vägs DN125, kvs 200,00 m³/h	VVF61.91	BPZ:VVF61.91		
Sätesventil 2-vägs DN150, kvs 300,00 m³/h	VVF61.92	BPZ:VVF61.92		

3-vägs sätesventil, VXF61	Ventil	Typ	Siemens best nr	RSK-nr
	Sätesventil 3-vägs DN15, kvs 1,90 m³/h	VXF61.14	BPZ:VXF61.14	
	Sätesventil 3-vägs DN15, kvs 3,00 m³/h	VXF61.15	BPZ:VXF61.15	
	Sätesventil 3-vägs DN25, kvs 5,00 m³/h	VXF61.24	BPZ:VXF61.24	
	Sätesventil 3-vägs DN25, kvs 7,50 m³/h	VXF61.25	BPZ:VXF61.25	
	Sätesventil 3-vägs DN40, kvs 12,00 m³/h	VXF61.39	BPZ:VXF61.39	
	Sätesventil 3-vägs DN40, kvs 19,00 m³/h	VXF61.40	BPZ:VXF61.40	
	Sätesventil 3-vägs DN50, kvs 31,00 m³/h	VXF61.50	BPZ:VXF61.50	
	Sätesventil 3-vägs DN65, kvs 49,00 m³/h	VXF61.65	BPZ:VXF61.65	
	Sätesventil 3-vägs DN80, kvs 78,00 m³/h	VXF61.80	BPZ:VXF61.80	
	Sätesventil 3-vägs DN100, kvs 124,00 m³/h	VXF61.90	BPZ:VXF61.90	
	Sätesventil 3-vägs DN125, kvs 200,00 m³/h	VXF61.91	BPZ:VXF61.91	
	Sätesventil 3-vägs DN150, kvs 300,00 m³/h	VXF61.92	BPZ:VXF61.92	

Kontakta oss

Vi hjälper till med handledning vid beställningar eller andra frågor som rör våra produkter.

Använd gärna vår elektroniska produktkatalog för dimensionering och urval.

www.siemens.se/hit

Telefon: 0771 10 15 15

e-post: cps.support.se@siemens.com

Vid beställning, glöm inte att skicka med godsmärkning, kundnummer och leveransadress.

Du kan även välja att göra din beställning via vår webbutik.

www.siemens.se/industrymall

Siemens AB

Building Technologies Division

Control Products & Systems

Elektronvägen 4

141 87 Huddinge

Rätt till ändringar förbehålles.

Beställningsnummer 2016IC-003A.

Produktion: Xerox Mediacenter. December 2016.

© Siemens AB.

